

# Webfilm C - Film Rinforzato Automatico

## *Webfilm C - Reinforced Machine Stretch Film*

### **Descrizione**

Film estensibile in polietilene rinforzato con prestiro garantito fino al 300%, per applicazione automatica su impianti altamente performanti.

La resistenza del film è ulteriormente aumentata grazie all'alta qualità della struttura dei rinforzi.

### *Description*

*Reinforced polyethylene stretch film with guaranteed pre-stretch up to 300%, for machine application. Suitable for high performance automatic wrapping machine.*

*Thanks to the high quality structure of reinforcements, the film resistance is furtherly improved.*



## Caratteristiche

Il Webfilm Rinforzato C è idoneo all'applicazione automatica su qualsiasi tipo di fasciatrice anche molto performante.

Lo svolgimento ottimale del film e l'assenza di rotture durante le operazioni di fasciatura permettono di snellire e velocizzare le attività di imballo.

L'eccezionale resistenza alla perforazione e l'estrema resistenza allo strappo rendono questo film perfettamente idoneo all'utilizzo in applicazioni molto impegnative. E' particolarmente adatto a carichi pesanti. Garantisce un serraggio perfetto e un'elevata stabilità del pallet e consente una notevole riduzione del volume dei prodotti danneggiati.

Inoltre, il Webfilm Rinforzato C consente una diminuzione nella quantità di film utilizzato per unità imballata, garantendo risparmio sul costo di packaging per pallet e apportando indubbi vantaggi ambientali.

## Features

*The Reinforced Webfilm C is suitable for automatic application on any type of wrapping machine, included high performing ones.*

*The optimal unwinding and the absence of breaks during wrapping allow to speed up and simplify packaging operations.*

*The exceptional resistance to perforation and the extreme rip resistance make this stretch film especially suitable for challenging applications, and in particular for heavy loads. It guarantees an utmost holding force and high stability of the pallet, and it brings to a remarkable reduction of damaged goods.*

*Furthermore, the Reinforced Webfilm C allows a reduction of film consumption for each packed unit, enabling savings on the cost per pallet and bringing clear environmental advantages.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

Fascia <i>Width</i>	480 mm
N° rinforzi <i>Nr reinforcements</i>	9
N° corsie <i>N° of rows</i>	8
Peso al metro <i>Weight per meter</i>	9,5 gr
Ø Esterno bobina <i>External roll</i>	250 mm
Ø Mandrino in cartone <i>Cardboard core</i>	76 mm
Lunghezza bobina <i>Roll lenght</i>	1000 mt
Pallettizzazioni <i>Packaging</i>	80X120 - 30 bobine/rolls